

4.3 Поршневые герметичные компрессоры "COPELAND".



Обозначения моделей								
C	R	A	Q	0150	PFJ	522	/CR18	
C-2 цилиндра; Q-4 цилиндра	R-минеральное масло; X-синтетическое масло	Теоретическая объемная производительность, увеличивающаяся по алфавиту	Версия модели	Мощность эл. двигателя в л.с."X10"; Последняя цифра заменяется на "E" если масло синтетическое	---	звезда	522 - под пайку; 550-под пайку 523 - резьба под вентиль; 551-резьба под вентиль, смотр. стекло, клапан шредера;	Аналогичный компрессор производства фирмы "Copeland" (США)
					PFJ			

Модель	Холодопроизводительность Хладагент R-22 (кВт)		Объемная произ-ть (м³/ч)	Габаритные размеры (мм)			диаметры присоед. трубопровод (дюйм)		Заправка маслом (литров)	Масса брутто (кг)	Макс. раб ток з / 380V (А)	Цена (EUR)	
	T _{кип} = -15°C, T _{конд} = +40°C	Режим кондиц.		дл.	шир.	выс.	Нагн	Всас				PFZ	TFD
CRAQ-0150 / CR18	1.83	4.25	5.7	240	235	365	1/2"	5/8"	1.5	31	--	1 114	1 163
CRDQ-0200 / CR24	2.38	5.65	7.16	240	235	360	1/2"	5/8"	1.5	31	--	1 134	1 182
CREQ-0225 / CR28	2.76	6.42	8.18	240	235	365	1/2"	5/8"	1.5	32	--	1 159	1 214
CRGQ-0250 / CR33	3.11	7.85	10.6	240	235	375	1/2"	7/8"	1.5	33	--	1 176	1 225
CRJQ-0300 / CR37	3.82	9.17	11.9	240	235	385	1/2"	7/8"	1.5	35	6.3	1 220	1 265
CRKQ-0325 / CR41	4.12	10	12.8	240	235	395	1/2"	7/8"	1.5	36	6.8	1 280	1 330
CRLQ-0350 / CR47	4.95	11.3	14.1	240	235	400	1/2"	7/8"	1.5	36	7.6	1 468	1 521
CRMQ-0400 / CR53	5.27	12.4	15.6	240	245	400	1/2"	7/8"	1.5	37	8.6		1 598
CRNQ-0500 / CR61	6.41	15	17.7	290	255	420	5/8"	1 1/8"	2	41	9		1 676
QR-85	8.29	19.9	92.2	335	360	481	3/4"	1 1/8"	3.6	73	13.5		
QR-90	9.06	22.03	30.9	335	360	481	3/4"	1 1/8"	3.6	73	14.5		
QR-11	10.09	24.55	34.3	335	360	481	3/4"	1 1/8"	3.6	73	16.3		
QR-12	11.54	28.22	38.6	335	360	481	7/8"	1 3/8"	3.6	74	19		
QR-15	15.17	34.87	46.3	335	360	481	7/8"	1 3/8"	3.6	77	24.2		

Опции к герметичным поршневым компрессорам Copeland

Однофазный комплект	Модель	Код	Цена, €
	CR18	8039048	178
	CR24	8039059	197
	CR28	8039060	197
	CR33, 37, 41	8039071	255
CR47	8039106	260	