

1.8. Льдоаккумуляторы серии ОАЛ.

Льдоаккумуляторы ОАЛ используются на предприятиях пищевой отрасли для получения ледяной воды с температурой, близкой к 0°C. Материал всех элементов, контактирующих с подаваемой потребителю ледяной водой (испарителя и внутренней поверхности бака) – нержавеющая сталь (медный испаритель – опция).

Стандартная комплектация:

Испарительная секция с несущим каркасом и дистрибьютором хладагента.
Теплоизолированный бак с крышками.
Щит управления намораживанием льда и воздухоподувкой.
Датчики толщины льда – 2 шт.
Система барботирования: воздухоподувка.
Трубопровод распределения сжатого воздуха
Распределитель потока входящей воды.



Обозначение моделей:

ОАЛ -	2500 -	Н
Обозначение серии льдоаккумуляторов.	Максимальная аккумулирующая способность, кг льда.	Материал испарителя: Н – нержавеющая сталь. М – медь.

Холодильный агрегат не входит в комплект поставки.

Выбор модели агрегата производится из таблицы «характеристики холодильных агрегатов, работающих с льдоаккумуляторами» исходя из необходимого времени намораживания льда..

Модель льдоаккумулятора	Аккумулирующая способность				Количество секций, (шт)	Холодопроизводительность холодильной установки при T _{кип.} = -10 °С (кВт)		Габаритные размеры, (А*В*Н) (мм)	Цена (EUR)
	при толщине льда 35 мм		при толщине льда 40 мм			Минимальная	Максимальная		
	кВт*ч	Кг льда	кВт*ч	Кг льда					
ОАЛ-1800-Н	132	1 425	164	1 775	1	15	40	2305*2210*1870	17 077
ОАЛ-2100-Н	158	1 710	197	2 130	1	18	48	2305*2210*2370	17 650
ОАЛ-2500-Н	185	1 995	230	2 485	1	21	56	2305*2210*2370	18 383
ОАЛ-2800-Н	210	2 280	263	2 840	1	24	64	2305*2210*2370	18 955
ОАЛ-3200-Н	237	2 565	295	3 195	1	27	72	4410*2210*1870	22 859
ОАЛ-3500-Н	264	2 850	328	3 550	1	30	80	4410*2210*1870	23 352
ОАЛ-3900-Н	290	3 135	361	3 905	1	33	88	4410*2210*1870	24 011
ОАЛ-4200-Н	316	3 420	394	4 260	1	36	96	4410*2210*2000	24 669
ОАЛ-4600-Н	343	3 705	427	4 615	1	39	104	4410*2210*2000	25 325
ОАЛ-5000-Н	369	3 990	460	4 970	1	42	112	4410*2210*2370	25 982
ОАЛ-5300-Н	395	4 275	492	5 325	1	45	120	4410*2210*2370	26 643
ОАЛ-5700-Н	421	4 560	525	5 680	1	48	128	4410*2210*2370	27 296
ОАЛ-6400-Н	474	5 130	590	6 390	2	54	144	8620*2210*1870	36 771
ОАЛ-7100-Н	528	5 700	656	7 100	2	60	160	8620*2210*1870	37 758
ОАЛ-7800-Н	580	6 270	722	7 810	2	66	176	8620*2210*1870	39 073
ОАЛ-8500-Н	632	6 840	788	8 520	2	72	192	8620*2210*2000	40 903
ОАЛ-9200-Н	686	7 410	854	9 230	2	78	208	8620*2210*2000	44 017
ОАЛ-10000-Н	738	7 980	920	9 940	2	84	224	8620*2210*2370	45 845
ОАЛ-10600-Н	790	8 550	984	10 650	2	90	240	8620*2210*2370	47 160
ОАЛ-11400-Н	842	9 120	1 050	11 360	2	96	256	8620*2210*2370	48 475

1.9. Льдоаккумулирующие испарительные секции серии АЛ.

Льдоаккумулирующие испарительные секции АЛ используются в качестве испарителей при производстве льдоаккумуляторов серии ОАЛ и как комплектующие изделия при проведении реконструкции установок охлаждения с аккумулярованием льда. Материал испарителя, каркаса и др. элементов – нержавеющая сталь (медный испаритель – опция). Тип подачи хладагента в испаритель – «сухое» расширение через ТРВ. Исполнение под насосную циркуляцию – опция.

Стандартная комплектация:

Испарительная секция с несущим каркасом и дистрибьютором хладагента.
Трубопровод распределения сжатого воздуха.
Распределитель потока входящей воды.

Опции.

- воздуходувка (для барботирования воздуха).
- датчики намораживания льда 2 шт. с контроллером управления.
- щит управления намораживанием льда и воздуходувкой.



Обозначение моделей:

АЛ -	2500 -	Н
Обозначение серии льдоаккумулирующей секции	Максимальная аккумулирующая способность, кг льда.	Материал испарителя: Н – нержавеющая сталь. М – медь.

Модель льдоаккумулятора	Аккумулирующая способность				Количество рядов труб в высоту (шт)	Общая длина труб, м.	Холодопроизводительность холодильной установки при T _{кип.} = -10 °С (кВт)		Габаритные размеры, (А*В*Н) (мм)	Цена (EUR)
	при толщине льда 35 мм		при толщине льда 40 мм				Минимальная	Максимальная		
	кВт*ч	Кг льда	кВт*ч	Кг льда						
АЛ-1800-Н	132	1 425	164	1 775	10	240	15	40	1910*1850*1410	7 260
АЛ-2100-Н	158	1 710	197	2 130	12	288	18	48	1910*1850*1640	7 829
АЛ-2500-Н	185	1 995	230	2 485	14	336	21	56	1910*1850*1870	8 565
АЛ-2800-Н	210	2 280	263	2 840	16	384	24	64	1910*1850*2100	10 039
АЛ-3200-Н	237	2 565	295	3 195	9	450	27	72	3800*1850*1295	10 208
АЛ-3500-Н	264	2 850	328	3 550	10	500	30	80	3800*1850*1410	10 747
АЛ-3900-Н	290	3 135	361	3 905	11	550	33	88	3800*1850*1525	11 470
АЛ-4200-Н	316	3 420	394	4 260	12	600	36	96	3800*1850*1640	12 192
АЛ-4600-Н	343	3 705	427	4 615	13	650	39	104	3800*1850*1755	12 915
АЛ-5000-Н	369	3 990	460	4 970	14	700	42	112	3800*1850*1870	13 636
АЛ-5300-Н	395	4 275	492	5 325	15	750	45	120	3800*1850*1985	14 359
АЛ-5700-Н	421	4 560	525	5 680	16	800	48	128	3800*1850*2100	15 082

* - точное значение размера Н (высоты испарительной секции) необходимо уточнить при размещении заказа в производство, т.к. высота зависит от конфигурации трубок дистрибьютора и расположения паука.

1.10.1. Испарители плёночные для получения ледяной воды.

Обозначение моделей:

ИВПЛ	4	77	Б	БСм	Н	НСм
Испаритель плёночного типа для получения ледяной воды	Количество теплообменных пластин	Номинальная холодопроизводительность испарителя , кВт	Бак сбора воды	Бак сбора воды для схемы с подачей воды в зону смешения	Насос для подачи воды потребителю	Насос для подачи воды из зоны смешения в распределительную емкость



Модель	Производительность*, кВт	Расход воды на номинальном режиме, м3/ч	Количество пластин	Количество контуров	Площадь поверхности испарителя, м2	Габаритные размеры, мм			Цена (EUR)
						длина	ширина	высота	
ИВПЛ-4/77	77,5	7,40	4	1	18,0	2 050	500	2 000	10 683
ИВПЛ-5/97	96,9	9,25	5	1	22,5	2 050	600	2 000	12 293
ИВПЛ-6/117	116,3	11,10	6	1	27,0	2 050	700	2 000	13 593
ИВПЛ-7/135	135,7	12,95	7	1	31,5	2 050	800	2 000	15 244
ИВПЛ-8/155	155,0	14,80	8	1	36,0	2 050	900	2 000	16 906
ИВПЛ-9/175	174,4	16,65	9	1	40,5	2 050	1 000	2 000	18 465
ИВПЛ-10/194	193,8	18,50	10	1	45,0	2 100	1 100	2 000	20 809
ИВПЛ-11/214	213,2	20,35	11	1	49,5	2 100	1 200	2 000	22 603
ИВПЛ-12/232	232,6	22,20	12	1	54,0	2 100	1 300	2 000	24 275
ИВПЛ-13/252	251,9	24,05	13	1	58,5	2 100	1 040	2 000	25 789
ИВПЛ-14/272	271,3	25,90	14	2	63,0	2 150	1 110	2 000	27 349
ИВПЛ-16/310	310,1	29,60	16	2	72,0	2 150	1 250	2 000	30 938
ИВПЛ-18/349	348,8	33,30	18	2	81,0	2 150	1 390	2 000	34 845
ИВПЛ-20/388	387,6	37,00	20	2	90,0	2 150	1 530	2 000	38 132
ИВПЛ-22/426	426,4	40,70	22	2	99,0	2 200	1 670	2 000	41 491
ИВПЛ-24/465	465,1	44,40	24	2	108,0	2 200	1 810	2 000	44 977
ИВПЛ-26/504	503,9	48,10	26	2	117,0	2 200	1 950	2 000	48 165

* -Производительность указана для следующих условий работы испарителя:

Хладагент - R-22

Температура воды на входе в испаритель - +10 °С

Температура воды на выходе из испарителя (не более) - +1 °С

Тип подачи хладагента в испаритель - сухое расширение через ТРВ (верхняя подача)

Температура кипения хладагента в испарителе - -4 °С.

Внимание! Для расчета производительности пленочного испарителя для режима, отличного от номинального (с другой температурой входа воды), используйте данные "таблицы быстрого подбора по производительности" для одной пластины, умножая полученные данные на количество пластин рассматриваемого испарителя.

Таблица быстрого подбора для пленочных испарителей серии ИВПЛ.

(Данные указаны для одной пластины)

Температура воды на входе, °С	Сухое расширение через ТРВ. Ткипения = -4 °С Твых = 1,0 С, R-22		Насосная циркуляция. Кратность циркуляции 2:1. Ткипения = -3 °С	
	Производительность кВт	Расход воды, м3/ч	Производительность кВт	Расход воды, м3/ч
+13	26,40	1,61	37,80	2,31
+14	24,90	1,64	37,80	2,37
+13	23,50	1,68	34,20	2,44
+12	22,10	1,72	32,40	2,52
+11	20,75	1,78	30,60	2,62
+10	19,38	1,85	28,80	2,74
+9	18,00	1,92	27,00	2,89
+8	16,61	2,04	25,20	3,08
+7	15,24	2,17	23,40	3,34
+6	13,85	2,37	21,60	3,70

1.10.2. Холодильные агрегаты, работающие с пленочными испарителями.

Модель агрегата	Холодопроизводительность, при Ткип=-4 °С, Тконд=+40 °С, То.с. = +30 °С, кВт		Электрическая мощность на номинальном режиме, кВт			Габаритные размеры, мм		Цена (EUR)
						Холодильная установка	Конденсатор	
	R-22	R-507	R-22	R-507	Конденсатор			
MEC134-N606D/АП-HG5/945-4S	58,80	53,41	15,9	19,7	2,12	1600*800*1750	3934*1101*1070	16 789
MEC143-N606D/АП-HG6/1080-4S	66,45	60,40	19,5	23,5	2,81	1700*900*1750	5134*1101*1070	19 353
MEC144-N606D/АП-HG6/1240-4S	76,25	70,65	22,4	28,4	2,83	1700*900*1750	5134*1101*1070	20 448
MEB144-N604D/АП-HG6/1410-4S	86,09	77,62	25,5	32,1	10,32	1700*900*1750	5134*898*1070	21 310
MEC144-N604D/АП-HG7/1620-4S	91,85	87,85	29,7	33,7	10,12	1700*900*1750	5134*1101*1070	25 325
MEC234-N606D/АП-HG7/1860-4S	105,40	99,45	34,1	40,0	4,24	1700*900*1750	3934*2132*1070	28 251
MEB244-N606D/АП-HG7/2110-4S	119,95	110,45	38,9	46,6	5,82	1700*900*1750	5134*1726*1070	31 483
MEC244-N606D/АП-HG8/2470-4S	135,25	134,55	49,8	53,4	5,66	1700*900*1750	5134*2132*1070	36 882
MEC243-N604D/АП-HG8/2830-4S	155,30	151,40	57,2	61,7	19,98	1700*900*1750	5134*2132*1070	37 974
MEC244-N604D/АП-HG8/3220-4S	176,65	167,60	65,0	71,1	20,24	1700*900*1750	5134*2132*1070	41 941
2*MEC144-N604D/МП-2*HG7/1620-4S	183,70	175,70	59,4	67,4	20,24	2300*1300*1750	2*(5134*1101*1070)	46 196
2*MEC234-N606D/МП-2*HG7/1860-4S	210,80	198,90	68,2	80,0	8,48	2300*1300*1750	2*(3934*2132*1070)	51 976
2*MEB244-N606D/МП-2*HG7/2110-4S	239,90	220,90	77,8	93,2	11,64	2300*1300*1750	2*(5134*1726*1070)	58 360
2*MEC244-N606D/МП-2*HG8/2470-4S	270,50	269,10	99,6	106,8	11,32	2500*1500*1750	2*(5134*2132*1070)	69 534
2*MEC243-N604D/МП-2*HG8/2830-4S	310,60	302,80	114,4	123,4	39,96	2500*1500*1750	2*(5134*2132*1070)	72 361
2*MEC244-N604D/МП-2*HG8/3220-4S	353,30	335,20	130,0	142,2	40,48	2500*1500*1750	2*(5134*2132*1070)	79 779
MXA184-N906D/МП-3*HG7/2110-4S	359,85	331,35	116,7	139,8	16,80	3100*1300*1750	9895*2301*1265	91 466
MGA283H-N906D/МП-3*HG8/2470-4S	405,75	403,65	149,4	160,2	37,96	3400*1500*2100	9895*2301*1265	110 686
MGA284H-N906D/МП-3*HG8/2830-4S	465,90	454,20	171,6	185,1	38,82	3400*1500*2100	9895*2301*1265	118 204
2*MXA173-N906D/МП-3*HG8/3220-4S	529,95	502,80	195,0	213,3	28,56	3400*1500*2100	2*(8695*2301*1265)	132 788
2*MXA173-N906D/МП-4*HG8/2470-4S	541,00	538,20	199,2	213,6	28,56	4300*1500*2100	2*(8695*2301*1265)	131 075
2*MXA183H-N906D/МП-4*HG8/2830-4S	621,20	605,60	228,8	246,8	32,64	4300*1500*2100	2*(9895*2301*1265)	158 541
2*MXA184H-N906D/МП-4*HG8/3220-4S	706,60	670,40	260,0	284,4	33,60	4300*1500*2100	2*(9895*2301*1265)	173 211

В агрегатах использованы:

1. Компрессорно-ресиверные агрегаты с полугерметичными поршневыми компрессорами "Bock" с клапанами регулировки производительности и реле контроля смазки.
2. Конденсаторы воздушного охлаждения "Searle".