

Жидкостные охладители GCF для камер хранения .

GC	F	48	B -	7	L
Серия охладителей.	F - для фрукто- и овощехранилищ. Койл с трубкой 1/2", 40x50 мм.	Условный код производительности.	Направление потока воздуха: вентилятор - койл - камера.	Шаг ребра 7=7 мм	L - электрическая оттайка.



Модель	Холодо-производительность пропиленгликоль . Твх=-6 С. Ткам=+2 С. (Вт)	Холодо-производительность пропиленгликоль . Твх=-10 С. Ткам=0 С. (Вт)	Производительность вентиляторов (м³/час)	Кол-во вент-ов (шт)	Расход* гликоля м³/ч	Площадь теплообм. поверхности (м²) / внутр. объем (л)	Мощность оттайки (Вт)	Габаритные размеры ** (мм)	Уровень шума на 3м (dB)	Присоед. размеры труб (дюйм)	Цена (EUR)
GCF24B-7L	11 800	15 300	15 600	4x400	4,3	124,3 / 24	8 000	3370x750x665	67	1 5/8-1 5/8	3 007
GCF29B-7L	14 800	19 200	20 000	5x400	5,4	153 / 29	9 600	4075x750x665	68	1 5/8-1 5/8	3 465
GCF48B-7L	26 000	34 000	41 600	4x560	7,1	304 / 58	12 000	4470x850x1085	74	2 1/8-2 1/8	5 757

Внимание! Стоимость воздухоохладителей указана с учетом электрооттайки теплообменной решетки и поддона.

* - расход пропиленгликоля указан для номинального режима (в столбце "Холодопроизводительность").

** - габаритные размеры воздухоохладителей указаны без учета присоединительных патрубков входа и выхода хладагента.

Технические характеристики одного вентилятора :

Диаметр, мм	400 мм	560 мм
Кол-во полюсов электродвигателя.	4	4
Мощность, Вт	310	1,1
Рабочий ток, А	0,65	2,2
Скорость вращения,	1 270	1 170