

**Потолочные кубические воздухоохладители серии АС.**

АС	I	25 -	7	L
Серия воздухоохлаждаелей	I - промышленный коил с трубкой 5/8", 50x50 мм.	Номинальная производительность на режиме SC2.	Шаг ребра 7=7 мм, 10=10 мм	L - электрическая оттайка.



Модель	Холодопроизводительность R404A (Вт)	Производительность вентиляторов (м³/час)	Длина струи до 0,5 м/с (м)	Кол-во вент-ов (шт)	Уровень шума на 3м (дБ)	Площадь теплообм. поверхности (м²) / внутр. объем (л)	Мощность оттайки (Вт)	Габаритные размеры * (мм)	Масса (кг)	Присоед. размеры труб (дюйм)	Цена (EUR)
--------	-------------------------------------	--	----------------------------	---------------------	-------------------------	---	-----------------------	---------------------------	------------	------------------------------	------------

**С шагом ребра 4 мм и 5 мм.**

АС3-5L	2 940	2 250		1x300	61	7,5/1,8	3 000	1110x455x425	54	1/2-5/8	935
АС5-5L	5 050	4 400		2x300	61	10,8/2,6	4 000	1460x455x425	72	1/2-7/8	1 189
АС 8-5L	8 030	6 600		3x300	62	16,9/4,1	5 000	2160x455x425	111	1/2-7/8	1 479
АС19-4L	25 100	15 950	17	2x500	67	102,2 /19,1	11 000	2570x675x836	190	7/8-1 3/8	2 638
АС25-4L	30 800	15 014	17	2x500	67	153,3/28,7	13 000	2570x675x836	198	7/8-1 5/8	3 894

**С шагом ребра 7 мм.**

АС12-7L	12 000	7 692	17	1x500	66	42,7/13,0	7 500	1620x675x672	100	5/8-1 1/8	1 742
АС13-7L	12 800	11 520	16	2x450	66	39,8/12,1	9 000	2120x647x672	124	5/8-1 1/8	1 824
АС13-7L LCE	12 800	11 520	16	2x450	66	39,8/12,1	9 000	2120x647x672	124	5/8-1 1/8	2 055
АС17-7L	16 600	11 000	15	2x450	66	64,3/19,5	10 500	2020x647x755	140	7/8-1 3/8	2 388
АС19-7L	19 000	16 600	19	2x500	67	64,4/19,1	11 000	2570x675x836	183	7/8-1 3/8	2 437
АС25-7L	25 600	16 000	18	2x500	67	96,5/28,7	13 000	2570x675x836	193	7/8-1 5/8	3 702
АС34-7L	33 800	21 000	25	2x630	68	128,7/38,3	16 500	2920x950x1020	250	7/8- 2 1/8	4 405
АС38-7L	38 200	20 000	24	2x630	68	171,6/51,0	19 000	2920x954x1020	264	7/8-2 1/8	4 979
АС1 42-7L	42 000	20 900	24	2x630	68	160,9/47,8	24 660	2920x820x994	273	7/8- 2 1/8	8 902
АС45-7L	46 000	32 000	32	2x630	73	160,9/47,8	24 000	3200x950x1020	281	7/8- 2 1/8	5 092
АС1 49-7L	49 000	28 000	32	2x710	68	233/62,8	24 660	2920x954x994	337	7/8-2 1/8	9 368
АС49-7L	49 200	33 692	31	2x630	73	175,5/52,2	28 000	3200x950x1210	290	1 1/8-2 5/8	5 485
АС64-7L	63 200	40 070	42	2x800	70	234 / 69	30 000	3470x1020x1500	442	2x15/8-2 1/8	7 085
АС75-7L	74 500	66 000	42	3x800	71	442/85	34 000	4570x1020x1500	602	2x15/8-2 1/8	8 377

**С шагом ребра 10 мм. Внимание! Холодопроизводительность в.о. с шагом 10 мм указана на режиме SC3 (Ткип=-25 С, dT=7 К).**

АС25-10L	18 600	32 000	34	2x630	73	98,5/26,4	13 000	2570x675x836	221	7/8-1 5/8	4 474
АС49-10L	29 900	44 000	32	2x800	70	179/48	28 000	3200x950x1210	307	1 1/8-2 1/8	5 507
АС1 44-10L	34 000	29 500	25	2x710	68	168/62,8	24 660	2920x954x994	309	7/8-2 1/8	8 874
АС64-10L	37 000	50 000	45	2x900	71	238/64	30 000	3470x1020x1500	420	2x15/8-2 1/8	6 104
АС68-10L	46 400	75 000	47	3x900	72	318/85	36 000	4570x1020x1500	597	2x15/8-2 1/8	7 739

**Внимание!** Стоимость воздухоохлаждаелей указана с учетом электрооттайки теплообменной решетки и поддона.

\* - габаритные размеры воздухоохлаждаелей указаны без учета присоединительных патрубков входа и выхода хладагента.

**Технические характеристики одного вентилятора :**

Диаметр, мм	300 мм	450 мм	500 мм	630 мм	630 мм мощный	710 мм	800 мм	905 мм
Кол-во полюсов электродвигателя.	2	4	4	4	4	6	6	6
Мощность, Вт	181	550	850	1100	2300	900	1930	2100
Рабочий ток, А	0,79	1,2	1,7	2,2	4,7	2	3,9	3,95
Скорость вращения, об/мин.	2650	1320	1360	1160	1365	850	870	830