

11.4.25. Реле давления регулируемые серий "PS1" и "PS2" производства ALCO (Германия).

Модель	Диапазон регулирования				Габарит. размеры (мм)	Масса (кг)	Цена (EUR)
	верхняя уставка		дифференциал				
	низкое давление (бар)	высокое давление (бар)	низкое давление (бар)	высокое давление (бар)			
PS2-A7A	-0,5...7	6...31	0,5...5	около 4 бар фиксир.	139*44*100 1/4SAE	0.56	77.0
PS2-L7A	-0,5...7	6...31	0,5...5	ручной сброс около 4 бар ниже уставки	139*44*100 1/4SAE	0.56	80.5
PS2-R7A	-0,5...7	6...31	ручной сброс около 1 бар выше уставки	ручной сброс около 4 бар ниже уставки	139*44*100 1/4SAE	0.56	90.0
PS2-G8A	6...30	6...31	ручной сброс около 4 бар ниже уставки	атомат. сброс около 4 бар ниже уставки	139*44*100 1/4SAE	0.56	92.4
PS1-A3A	-0,5...7		0,5...5		86*44*100 1/4SAE	0.31	43.8
PS1-R3A	-0,5...7		ручной сброс около 1 бар выше уставки		86*44*100 1/4SAE	0.31	47.4
PS1-A5A	6...31		2...15		86*44*100 1/4SAE	0.31	43.8
PS1-R5A	6...31		ручной сброс около 3 бар ниже уставки		86*44*100 1/4SAE	0.31	47.4

Рабочий ток 10 А, 230 В АС, рабочий диапазон температур -50 ... +70°C, до 35бар



11.4.26. Реле давления регулируемые серий "O" производства RANCO (США).

Модель	Аналог от ALCO	Диапазон регулирования				Тип электро контакта	Цена (USD)
		верхняя уставка		дифференциал			
		низкое давление (бар)	высокое давление (бар)	низкое давление (бар)	высокое давление (бар)		
O12-5500-080	PS2-A7A	0,3...7	7...30	0,6...3,9	атомат. сброс 3,5 бар ниже уставки	SPDT	86.1
O12-5000-080	PS2-L7A	0,3...7	7...30	0,6...3,9	ручной сброс 3,5 бар ниже уставки	SPDT	88.1
O12-5001-080	PS2-R7A	0,3...7	7...30	ручной сброс 0,6 бар выше уставки	ручной сброс 3,5 бар ниже уставки	SPST	90.8
O16-528-081	PS1-A3A	0,3...7		1...3		SPDT	42.1
O16-585-000	PS1-R3A	0,3...7		ручной сброс 1 бар выше уставки		SPDT	49.2
O16-530-081	PS1-A5A	7...27		3...10		SPDT	49.7
O16-531-081	PS1-R5A	7...27		ручной сброс 3 бар ниже уставки		SPDT	54.7



11.4.27. Реле давления регулируемые RANCO серий "O-HD" для тяжелых условий эксплуатации

Модель HD	Старая модель	Аналог от ALCO	Диапазон регулирования				Тип электроконтакта	Цена (USD)
			верхняя уставка		дифференциал			
			низкое давление (бар)	высокое давление (бар)	низкое давление (бар)	высокое давление (бар)		
O17-R4701	O12-5500-080	PS2-A7A	-0,3...7	6...32	1...5	автомат. сброс 5 бар ниже уставки	SPDT	86.1
O17-R4705	O12-5000-080	PS2-L7A	-0,3...7	6...32	1...5	ручной сброс 5 бар ниже уставки	SPDT	88.1
O17-R4703	O12-5001-080	PS2-R7A	-0,3...7	6...32	ручной сброс 5 бар выше уставки	ручной сброс 5 бар ниже уставки	SPST	90.8
O16-R6703-086	O16-528-081	PS1-A3A	-0,3...7		1...5		SPDT	42.1
O16-R6750-086	O16-530-081	PS1-A5A	6...32		3...5		SPDT	49.7
O16-R6751-086	O16-531-081	PS1-R5A	6...32		ручной сброс 5 бар ниже уставки		SPDT	54.7

RANCO



IP44, Рабочий ток 16 А, 240 В АС, рабочий диапазон температур -50 ... +70°C, до 35бар

11.4.28. Реле давления регулируемые серий "DP, HP, HL"

Модель	Аналог от ALCO	Диапазон регулирования				Тип электроконтакта	Цена (USD)
		верхняя уставка		дифференциал			
		низкое давление (бар)	высокое давление (бар)	низкое давление (бар)	высокое давление (бар)		
DPC7-30AA-ПХС-EG	PS2-A7A	-0,3...6	8...32	1...4	автомат. сброс 4 бар ниже уставки	SPDT	37.5
DPC7-30AM-ПХС-EG 6	PS2-L7A	-0,3...6	8...32	1...4	ручной сброс 4 бар ниже уставки	SPDT	37.5
DPC7-30MM-ПХС-EG	PS2-R7A	-0,3...6	8...32	ручной сброс ≤1 бар выше уставки	ручной сброс ≥4 бар ниже уставки	SPST	37.5
LPC7A-ПХС-EG	PS1-A3A	-0,3...6		1...4		SPDT	29.5
LPC7M-ПХС-EG	PS1-R3A	-0,3...6		ручной сброс 1 бар выше уставки		SPDT	29.5
HPC32A-ПХС-EG	PS1-A5A	8...32		4		SPDT	29.5
HPC32M-ПХС-EG	PS1-R5A	8...32		ручной сброс 4 бар ниже уставки		SPDT	29.5

ПХС



IP44, Рабочий ток 12 А, 250 В АС, рабочий диапазон температур -10 ... +120°C,