

4.9. Винтовые полугерметичные компрессоры "DMZL".

Обозначения моделей							
S	L	G	210-	70	Y	D	2
S - полугерметичный	Серия: L - охлаждение, K - кондиционирование	Область применения: G - среднетемпературные, D - низкотемпературные	Объемная производительность (м ³ /час)	Номинальная мощность двигателя (л.с.)	Регулировка производительности: Y - ступенчатая, W - без регулировки	Количество ступеней сжатия: D - 1 ступень, S - 2 ступени	Номер поколения



DMZL[®]

Среднетемпературные компрессоры

Модель	Холодо - производительность при Tкон=+40 °С, То= 0 / -15 °С (кВт)		Объемная произ-ть 50Гц (м ³ /ч)	Габаритные размеры (мм)			Диаметры присоед. трубопров (дюйм)		Масса Брутто (кг)	Макс. раб ток	Рег-вание производи- тельности (%)	Цена (USD)
	R22	R404A		дл.	шир.	выс.	Нагн	Всас				
SLG120-40	100.0 / 56.5	104.1 / 57.3	128	965	545	410	1 5/8	2 1/8	245	60	75 / 50	11 884
SLG140-50	116.3 / 65.6	121.7 / 67.0	145	965	545	410	1 5/8	2 1/8	255	78	75 / 50	12 516
SLG160-60	128.3 / 72.4	134.3 / 73.9	161	965	545	410	1 5/8	2 1/8	300	104	75 / 50	12 937
SLG190-65	162.0 / 91.3	167.2 / 92.0	188	1125	590	475	2 1/8	2 5/8	405	104	75 / 50	13 734
SLG210-70	171.8 / 96.8	177.3 / 97.5	205	1125	590	475	2 1/8	2 5/8	410	109	75 / 50	14 362
SLG230-80	192.2 / 108.3	200.1 / 110.0	235	1125	590	475	2 1/8	2 5/8	420	126	75 / 50	15 412
SLG250-90	204.4 / 115.2	216.0 / 118.8	252	1125	590	475	2 1/8	2 5/8	490	172	75 / 50	15 834
SLG290-100	241.2 / 135.8	252.1 / 138.6	293	1243	646	450	2 1/8	3 1/8	535	158	75 / 50	18 230
SLG350-120	294.2 / 165.7	304.2 / 167.1	354	1243	646	450	2 1/8	3 1/8	545	187	75 / 50	18 901
SLG420-140	343.1 / 193.2	364.9 / 200.4	416	1281	717	495	3 1/8	3 5/8	675	228	75 / 50	23 331

Компрессора поставляются в комплектации с запорными вентилями, реле протока масла, масляным фильтром, адаптером и вентилем под экономайзер и вибогасящими опорами.

Низкотемпературные компрессоры

Модель	Холодо - производительность при Tкон=+40 °С, То= -30 / -40 °С (кВт)		Объемная произ-ть 50Гц (м ³ /ч)	Габаритные размеры (мм)			Диаметры присоед. трубопров (дюйм)		Масса Брутто (кг)	Макс. раб ток	Рег-вание производи- тельности (%)	Цена (USD)
	R22	R404A		дл.	шир.	выс.	Нагн	Всас				
SLD120-30	28.85 / 17.16	28.44 / 16.76	128	965	545	410	1 5/8	2 1/8	245	46	75 / 50	11 677
SLD140-40	33.01 / 19.6	33.32 / 19.70	145	965	545	410	1 5/8	2 1/8	255	63	75 / 50	12 224
SLD160-50	36.36 / 21.53	45.20 / 26.61	161	965	545	410	1 5/8	2 1/8	300	85	75 / 50	12 391
SLD210-60	51.00 / 30.17	49.47 / 29.05	205	1125	590	475	2 1/8	2 5/8	410	95	75 / 50	13 987
SLD230-70	56.99 / 33.72	54.04 / 31.79	235	1125	590	475	2 1/8	2 5/8	420	112	75 / 50	14 996
SLD250-75	60.65 / 35.76	57.50 / 33.72	252	1125	590	475	2 1/8	2 5/8	490	125	75 / 50	15 414
SLD290-80	70.50 / 41.55	68.06 / 39.92	293	1243	646	450	2 1/8	3 1/8	535	126	75 / 50	18 060
SLD350-100	84.42 / 49.78	82.08 / 48.05	354	1243	646	450	2 1/8	3 1/8	545	157	75 / 50	18 733
SLD420-125	98.34 / 57.90	98.34 / 57.60	416	1281	717	495	3 1/8	3 5/8	675	187	75 / 50	23 331
SLD520-160	122.83 / 72.33	121.71 / 71.11	520	1509	757	535	3 1/8	4 1/8	1030	251	75 / 50 / 25	27 932

Компрессора поставляются в комплектации с запорными вентилями, реле протока масла, масляным фильтром, адаптером и вентилем под экономайзер и вибогасящими опорами.